



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 25-11-2020
Αρ.Πρωτ.:11440

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Μώκου Λ.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
E-MAIL: lina.mokou@prevezahospital.gr

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΡΙΤΗ 1/12/2020 έως τις 11 πμ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 5.069,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 7123.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι ίσες ή κατώτερες της τελευταίας σύμβασης με το νοσοκομείο μας.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΣΥΝΟΛ ΑΞΙΑ	ΣΥΝΤ ΦΠΑ%	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	NAS	1					
2	Ποντίκια και πληκτρολόγια	20					
3	SWITCH	20					
4	SCANNER	5					
5	UPS 1KVA	4					
6	LEXMARK MS310 DRUM	4					
7	Εκτυπωτές δικτύου	3					
8α	MNHMH SERVER HP 752369-081	4					
8β	MNHMH SERVER HP 840757-091	4					
8γ	MNHMH SERVER HP 345112-051	6					

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

NAS

Αριθμός Σκληρών Δίσκων>=	2(ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)
CPU>=	4-core 2.0 GHz
Hardware encryption engine	Ναι (AES-NI)
Memory>=	2 GB DDR4 onboard (expandable up to 6 GB)
Compatible drive type	2 x 3.5" or 2.5" SATA HDD/SSD (drives not included) 2 x M.2 2280 NVMe SSD (drives not included)
Hot swappable drive	Ναι
External port>=	2 x USB 3.0 port 1 x eSATA port
LAN>=	2 x Gigabit (RJ-45)
Wake on LAN/WAN	Ναι
Scheduled power on/off	Ναι
AC input power voltage	100 V to 240 V AC

Ποντίκια και πληκτρολόγια

• Συνδεσιμότητα:	wired USB
• Αριθμός πλήκτρων:	104/105
• Κουμπιά ποντικιού:	4
• Ποντίκι DPI:	800-1200
• Διάρκεια ζωής κουμπιού ποντικιού>=:	3.000.000 clicks
• Διάρκεια ζωής κουμπιού πληκτρολογίου>=	10.000.000 keystrokes

Network Switch

Interfaces: 8x 10/100/1000Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
LED: Ethernet (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Power
Standards and Protocols: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD
Data Rates: 10/100/1000Mbps at Half Duplex, 20/200/2000Mbps at Full Duplex

SCANNER

Σάρωση/ Scanning

Μέγιστο μέγεθος σάρωσης>=	216 x 297 mm
Οπτική ανάλυση σάρωσης>=	4800 x 4800
Έγχρωμη σάρωση	Ναι
Σάρωση διπλής όψης	Όχι
Σάρωση φιλμ	Όχι
Βάθος χρώματος εισόδου>=	48 bit
Βάθος χρώματος εξόδου>=	24 bit
Ταχύτητα σάρωσης επίπεδης επιφάνειας (α/μ, A4)	12 δευτερόλεπτα/σελίδα

Σχέδιο

Τύπος σάρωσης	Σαρωτής Επίπεδης Επιφάνειας (Flatbed)
Χρώμα προϊόντος	Μαύρος (Μαύρο)

Απόδοση

Τύπος αισθητήρα	CIS
Πηγή φωτός (σάρωση)	White LED
Τύποι αρχείων	JPG,PDF,TIFF

Τροφοδοσία χαρτιού

Μέγεθος χαρτιού	A4
-----------------	----

Συνδεσιμότητα

Τυπικές διασυνδέσεις>=	USB 2.0
------------------------	---------

Απαιτήσεις Συστήματος

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows	Windows 7 ,8, 10
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X

Πιστοποιητικά

Συμμόρφωση με RoHS	Ναι
Πιστοποίηση Energy Star	Ναι

Περιεχόμενο πακέτου

Προεγκατεστημένο λογισμικό	Scan, Copy Utility, Document Capture,
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια	USB
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	Ναι
Περιλαμβάνονται οδηγοί	Ναι

UPS 1KVA

Τύπος συσκευής	Line Interactive
Παρεχόμενη ισχύς (VA)>=	950VA
Παρεχόμενη ισχύς (Watt)>=	480W
Waveform output	Modified Sine Wave

Είσοδος (φάση)	One phase (1PH)
Έξοδος (φάση)	One phase (1PH)
Αυτονομία σε full load (λεπτά)>=	1.3
Αυτονομία σε half load (λεπτά) >=	7.5
Χρόνος επαναφόρτισης <=	8 hours
Σύνδεση	USB
Rack mount	No
Επιπρόσθετα	LED Indicator and Audible Alarms
	Automatic Voltage Regulation (AVR)
	6 Battery Backup and Surge Protected Sockets
	USB Connectivity and PowerChute Software
	Data Line Surge Protection
	Push Button Circuit Breaker
Εγγύηση (μήνες) >=	24
Τύπος εγγύησης >=	On Site

DRUM LEXMARK MS310

Imagine Unit Laser:	Lexmark 50F0Z00 -60k
Συμβατό με:	MS310x/312x/410x/510x/610x, MX310x
P/N:	50F0Z00 ORIGINAL

Εκτυπωτής δικτύου

• Τεχνολογία Εκτύπωσης	MonoLaser
• Οθόνη >=	LCD 2,4'
• Μέγεθος Χαρτιού	A4
• Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) >=	44ppm
• Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (Μαύρο)<=	6.0seconds
• Ανάλυση Εκτύπωσης >=	1200 x 1200 dpi
• Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης	Ναι
• Μνήμη (Ενσωματωμένη) >=	512 MB
• Ταχύτητα Επεξεργαστή >=	1.000 Mhz
• Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού (Βασική) >=	350 φύλλα
• Μέγιστη Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού >=	2.000 φύλλα
• Μηνιαίος Φόρτος Εργασίας Σε Σελίδες >=	120.000 σελ./μήνα
• Σύνδεση Ethernet	Ναι
• Σύνδεση USB 2.0	Ναι
• Αρχικό Τόνερ (Μαύρο) >=	5.000 σελίδων
• Να δέχεται Τόνερ (Μαύρο) >=	25.000 σελίδων
• Εγγύηση >=	3 έτος
• Emulation:	SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e /
IBM ProPrinter / EPSON.	

- **Imaging unit:** Το τόνερ να έχει ενσωματωμένη τη μονάδα imaging unit για επίτευξη μικρότερου κόστους.
- **Τυπική διασύνδεση:** Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base TX / High Speed USB 2.0.
- **Προαιρετική διασύνδεση:** IEEE 1284B Parallel Connector.

MNHMH SERVER

MNHMH SERVER
MNHMH SERVER
MNHMH SERVER

HP 752369-081 (4 TEM)
HP 840757-091 (4 TEM)
HP 345112-051 (6 TEM)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ