



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 16/09/2022
Αρ.Πρωτ.: 9752

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση:Διοικητικού-Οικονομικού

Τμήμα: Οικονομικό

Πληρ.: Παντούλα Χ.

Τηλ.: 2682361310

Φαξ: 2682024837

Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

Email: j.pantoula@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με crn 31681410-0, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ **1.200,00€** για το Γ.Ν. Πρέβεζας, **200,00€ (ΜΕ ΦΠΑ)** για το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας και **370,00€ (ΜΕ ΦΠΑ)** για τον Ξενώνα Εστία Ψυχαργώ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Παρασκευή 23/09/2022 στο email: j.pantoula@prevezahospital έως τις 11.30 π.μ , για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και φορέων του. (ΚΑΕ 1292).


Επισημαίνεται ότι, τα υλικά με ποινή απόρριψης πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα και πρέπει να τιμολογηθούν και να παραδοθούν στο Νοσοκομείο εντός ενός μήνα από την υπογραφή της Απόφασης Κατακύρωσης.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1200€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
1	ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 9-13Α, ΓΙΑ ΡΕΛΕ 4 ΕΩΣ 7,5kW	τεμ.	3	
2	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 18W 4000K 1900-2100lm (τύπου αχλάδι)	τεμ.	3	
3	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED T8 150mm ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 4000K ΕΩΣ 4500K 230V Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 3 τρόπους σύνδεσης: 1.Με starter 2.Με σύνδεση από τη μία μεριά (φάση ουδέτερος) 3.Με σύνδεση & από τις δύο μεριές (φάση από τη μία, ουδέτερος από την άλλη) με φωτεινή ροή από 100l/watt με ελάχιστο τα 2000lumen ανά λαμπτήρα.	τεμ.	6	

4	ΝΤΟΥΙ G13 ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΑΣΗ T8	τεμ.	100	
5	<p>ΠΕΝΣΑ – ΚΟΦΤΗΣ – ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΝΙΡΕΧ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 6 λειτουργίες σε ένα εργαλείο Πολυεργαλείο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων: σύσφιξη πλακέ ή στρογγυλών αντικειμένων, λύγισμα, αφαίρεση γρεζιών, κοπή καλωδίων, απογύμνωση και πρεσάρισμα μυτών ακροχιτωνίων.</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Να διαθέτει λείες επιφάνειες συγκράτησης κοντά στο άκρο που συγκρατούν με ασφάλεια, επιφάνειες συγκράτησης με ραβδώσεις για πλακέ αντικείμενα καθώς και υποδοχή για στρογγυλά υλικά. •Ειδικές εξωτερικές ακμές των σιαγόνων, διευκολύνουν την επεξεργασία των χωνευτών κουτιών και το καθάρισμα των οπών διέλευσης καλωδίων. •Υποδοχές απογύμνωσης για αγωγούς 0,75-1,5mm² και 2,5mm² •Υποδοχή απογύμνωσης για μύτες ακροχιτωνίων 0,5-2,5mm² , •Κόφτης καλωδίων με κοπτικές ακμές ακριβείας (σκληρυμένες επαγωγικά) για καλώδια Cu και Al έως 5x2,5mm² /Ø15 •Μελετημένος σχεδιασμός προσφέρει εύκολη πρόσβαση. •Βιδωτή άρθρωση : προσφέρει απαλή, ακριβή και χωρίς τζόγο λειτουργία. <p>ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ.</p>	τεμ.	1	
6	ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 3ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ	τεμ.	5	
7	ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ	τεμ.	5	
8	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED, IP65, 50W, 5500 lm, 4000K, 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, MIN 20000h	τεμ.	1	
9	ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ	τεμ.	5	
10	ΦΙΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RJ11	τεμ.	100	
11	ΦΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ RJ45	τεμ.	50	
12	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 16A	τεμ.	10	

13	<p>PANEL ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 60x60CM (Η ΒΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ)</p> <p>Να μπορεί να τοποθετηθεί ως χωνευτό φωτιστικό σε γυψοσανίδα με τα κατάλληλα κλιπς ή σε οροφή από ορυκτή ίνα ή σε πλαίσιο-βάση. Τα υπάρχοντα για εξασφάλιση ομοιομορφίας δίνονται στην συνημμένη φωτο.</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :</p> <p>I. Τάση εισόδου: 220-240V</p> <p>II. Συχνότητα εισόδου: 50..60Hz</p> <p>III. Ισχύς:40W</p> <p>IV. Θερμοκρασία χρώματος φωτός : 4000K (φυσικό λευκό)</p> <p>V. Χρώμα κατασκευής: Λευκό</p> <p>VI. Φωτεινή ροή: 3400lm (min)</p> <p>VII. Τύπος: SLIM (0,9cm ±0,1cm ύψος)</p> <p>VIII. Εγγύηση: δύο (2) χρόνια (min) για το φωτιστικό & τρία (3) χρόνια (min) για το driver</p> <p>IX. Διάρκεια ζωής: 50000h (min)</p> <p>X. <u>Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης.</u></p> <p>XI. Το τροφοδοτικό (led driver) να συμπεριλαμβάνεται & να διατίθεται για αγορά ξεχωριστά σε περίπτωση που μελλοντικά χρήζει αντικατάστασης.</p> <p>XII. Οι διαστάσεις πρέπει να είναι ακριβείς γιατί υπάρχει ήδη βάση πλαισίου στην οροφή.</p>	τεμ.	20	

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:200€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	<p>ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED T8 120mm ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 4000K ΕΩΣ 4500K 230V Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 3 τρόπους σύνδεσης:</p> <p>1.Με starter</p> <p>2.Με σύνδεση από τη μια μεριά (φάση ουδέτερος)</p> <p>3.με σύνδεση & από τις δύο μεριές (φάση από τη μία, ουδέτερος από την άλλη) με φωτεινή ροή από 100l/watt με ελάχιστο τα 1600lumen ανά λαμπτήρα.</p>	τεμ	15
2	<p>ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED T8 60mm ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 4000K ΕΩΣ 4500K 230V Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 3 τρόπους σύνδεσης:</p> <p>1.Με starter</p> <p>2.Με σύνδεση από τη μία μεριά (φάση ουδέτερος)</p> <p>3.Με σύνδεση & από τις δύο μεριές (φάση από τη μία, ουδέτερος από την άλλη) με φωτεινή ροή από 100l/watt με ελάχιστο τα 800lumen ανά λαμπτήρα.</p>	τεμ	15

ΞΕΝΩΝΑΣ «ΕΣΤΙΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 370,00€ ΣΥΜΠ ΦΠΑ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ NORMAΛ 35A ΜΕ ΥΨΟΣ:50mm ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ: Ø27 MM	τεμ	20
2	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ NORMAΛ 63A ΜΕ ΥΨΟΣ:50mm ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ: Ø27 MM	τεμ	9

3	ΛΑΜΠΑ E14 4000K 5-6W ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 470lm ΚΑΙ ΑΝΩ	τεμ	30
4	ΛΑΜΠΑ LED ΓΙΑ ΝΤΟΥΙ E14 ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ P50 4000K	τεμ	2
5	ΛΑΜΠΑ LED ΓΙΑ ΝΤΟΥΙ E27 ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ P50 4000K	τεμ	4
6	ΛΑΜΠΑ LED ΓΙΑ ΝΤΟΥΙ E27 ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ P63 4000K	τεμ	4
7	ΛΑΜΠΑ LED ΓΙΑ ΝΤΟΥΙ E27 ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ P80 4000K	τεμ	4
8	ΛΑΜΠΑ LED G10Q T9 ΚΥΚΛΙΚΗ 16W, 4000K ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 1400lm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ: 298x30mm ΛΕΥΚΟ	τεμ	2
9	ΛΑΜΠΑ LED G10Q T9 ΚΥΚΛΙΚΗ 20W, 4000K ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 1800lm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ: Ø300mm ΛΕΥΚΟ	τεμ	2
10	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 11-13W 4000K 1500-1600lm	τεμ	20
11	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 2m	τεμ	2
12	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 16A 250V ΛΕΥΚΗ	τεμ	4
13	ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/R ΛΕΥΚΟΣ	τεμ	4
14	ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ Κ/R ΛΕΥΚΟΣ	τεμ	2

	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
1	ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
2	ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE
3	ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ISO9001
4	ΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΚΑΤ' ΕΛΑΧ. Α
5	ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN, ΕΛΟΤ ΌΠΩΣ ΑΥΤΑ ΙΣΧΟΥΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
6	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ) 15000h & 7000h ΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ
7	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 10000h
8	ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΟΝΤΑΙ PROSPECTUS Η' ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
9	ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ (Π.Χ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ, ΜΟΝΤΕΛΟ)

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ