



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζα : 30/05/2022

Αρ. Πρωτ. 5669

Τμήμα.....: Οικονομικό

Πληρ.....: Γούση Γ.

Τηλ.: 2682361310

Fax: 26820 24837

Ταχ. Δ/ση ...: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα

MAIL: g.gousi@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια υλικών συντήρησης-επισκευής ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ 4680/05-05-2022 πρωτογενές αίτημα για προμήθεια υλικών συντήρησης-επισκευής ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά **σε κλειστό φάκελο έως 03/06/2022 ημέρα Παρασκευή 10:00 πμ**, λόγω του κατεπείγοντος συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τους ΚΑΕ 1429 και ΚΑΕ 1351
Οι προσφορές υποβάλλονται για κάθε είδος χωριστά και όχι για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.

Προσοχή τα ζητούμενα είδη πρέπει να παραδοθούν το αργότερο έως της 06-07-2022

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Τεχνικές προδιαγραφές

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΥΛΙΚΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:750,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ, ΚΑΕ 1429, CPV:34913000-0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΤΥΠΟΥ HAIER HETL-01	TEM.	1
2	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΕΛΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ¼ ΕΩΣ 1/8 Hp	TEM.	2
3	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ¼ ΕΩΣ 1/8 Hp	TEM.	2
4	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ¼ Hp R134α ΤΥΠΟΥ EMBRACO ASPERA NB1118Z	TEM.	1
5	MOTEP ANEMISHTHPA CΥMΠYKNΩTH EΠAΓΓEΛMATIKΩN ΨYΓEIΩN	TEM.	
	5W		3
	10W		3
	16W		3
	25W		1
	34W	1	
6	ANEMISHTHPAC ΦTEPΩTOC (CROSS FLOW FAN) Φ60mm x 180mm :	TEM.	
	MOTEP ΔEΞIA		1
	MOTEP APICTEPA		1
7	ΘEPMOMETPO YΔPAPYPOY -40/+40°C ΓIA METPHTH ΘEPMOKPACTIAC CE ΘAΛAMOYC ΨYΓEIΩN KAI KATAΨYKTOΩN	TEM.	6
8	XEIPICTHTHPIA A/C UNIVERSAL CΥMBATA ME CXEΔON OΛA TA MONTETA KΛIMATICTIKΩN (NA ANAΦEPΘEI TO ΠPOCΦEPOMENO ΠPOΪON: KAT. OIKOC, MONTETA)	TEM.	4
9	ΦTEPΩTH ΓIA ECΩTEPIKO CTOIXEIO KΛIMATICTIKOY CΥMBATO ME TO MONTETA: MSR3-09HRDN1 ECΩTEPIKOY CTOIXEIOY THC MIDEA	TEM.	1
10	BANAKI ΔIATPHTHC (KΛEΦTHC) ΓIA ΦIALLIDIA ICBOYHTANIOY R600a	TEM.	1

ΧΗΜΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:700,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ, ΚΑΕ 1351, CPV: 24455000-8)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	FREON R410A	kg	10
2	FREON R134A	kg	3
3	FREON R407C	kg	10

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:800,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ, ΚΑΕ 1429, CPV: 44510000-8)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ (ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ ΚΑΙ ΘΕΙΪΚΟ ΟΞΥ)	TEM	1
2	ΡΟΚΑΝΙ ΧΕΙΡΟΣ	TEM	1
	EΠAΓΓEΛMATIKO ΠAHPΩC PYΘMIZOMENO POKANI		
	PODEΛA PYΘMICTHC BATHOYC KOTHTC, MOXΛOC CTPEΨHTC, KOXΛICTC KINHCTHC BACTHC ΠOY EΠICTPEΠEI THN AYETHCTH H TH MEICTΩCTH TOY AYΛAKIOY		
	EΠIXPΩMICTΩMENO CTOΠ		
	ΦIHTPICTMA AΠO MAYPH ΛAKA		

	<p>ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΒΑΣΗ, ΡΕΚΤΙΦΙΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ 3 ΠΛΕΥΡΕΣ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 44 ΜΜ ΜΗΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 240 ΜΜ</p>		
3	<p>ΠΑΛΜΙΚΟ ΗΛ.ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΥΠΟΥ BOSCH GSS 160-1A ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 180 W ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ: 12.000 ΜΙΝ-1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ: 24.000 ΜΙΝ-1 ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ: 180 W ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΠΛΑΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ, ΠΛΑΤΟΣ: 80 ΜΜ ΠΛΑΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ, ΜΗΚΟΣ: 130 ΜΜ ΦΥΛΛΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΦΥΣΗ, ΠΛΑΤΟΣ: 80 ΜΜ ΦΥΛΛΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΦΥΣΗ, ΜΗΚΟΣ: 133 ΜΜ <u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :</u> ΣΤΙΒΑΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ, ΣΤΑΘΕΡΟ, ΣΤΙΒΑΡΟ, ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΔΥΝΑΤΟ ΠΑΤΑΚΙ ΚΕΤΣΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ, ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΑΛΛΑΓΗ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΙΒΑΡΟ ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟ ΠΟΔΙ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗ <u>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ :</u> ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : ✓ ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ✓ 80 X 130 ΜΜ ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ✓ ΚΟΥΤΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡ. ΜΙΚΡΟΦΙΛΤΡΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ.</p>	ΤΕΜ	1
	<p>ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ 8500ΜΙΝ-1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ :115ΜΜ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΟΤΕΡ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ ΛΕΠΤΗ ΦΟΡΜΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ 3 ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο</p>	ΤΕΜ	1

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ.		
	ΣΕΓΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΧΥ 650W-800W	TEM	1
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :		
	ΠΡΟΣΜΑΡΜΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 3100rpm		
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ :100mm		
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ :25mm		
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ :10mm		
	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΤΣΟΚΟΠΗΣ/ΠΛΑΓΙΟΚΟΠΗΣ		
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ		
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ.		
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li 18V 2,5A-3A (PBA) ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ FONTUS 18V ΤΗΣ BOSCH	TEM	1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΛΙΚΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:750,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ, ΚΑΕ 1429, CPV:34913000-0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΛΕΙΑ	ΣΥΝ ΛΕΙΑ	ΣΥΝΤΕΛ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΗΑΙΕΡ HETL-01	1τεμ					
2	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΕΛΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ¼ ΕΩΣ 1/8 Hp	2τεμ					
3	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ¼ ΕΩΣ 1/8 Hp	2τεμ					
4	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ¼ Hp R134α ΤΥΠΟΥ EMBRACO ASPERA NB1118Z	1τεμ					
5	ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ						
	5W	3τεμ					
	10W	3τεμ					
	16W	3τεμ					
	25W	1τεμ					
	34W	1τεμ					
6	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΦΤΕΡΩΤΟΣ (CROSS FLOW FAN) Φ60mm x 180mm :						
	ΜΟΤΕΡ ΔΕΞΙΑ	1τεμ					
	ΜΟΤΕΡ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	1τεμ					
7	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ -40/+40οC ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ	6τεμ					

8	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ A/C UNIVERSAL ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ: ΚΑΤ. ΟΙΚΟΣ, ΜΟΝΤΕΛΟ)	4τεμ					
9	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: MSR3-09HRDN1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΗΣ MIDEA	1τεμ					
10	ΒΑΝΑΚΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ (ΚΛΕΦΤΗΣ) ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟΥ R600a	1τεμ					

ΧΗΜΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:700,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ, ΚΑΕ 1351, CPV: 24455000-8)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΑΞΙΑ	ΣΥΝΤΕΛ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	FREON R410A	10kg					
2	FREON R134A	3kg					
3	FREON R407C	10kg					

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:800,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ, ΚΑΕ 1429, CPV: 44510000-8)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΑΞΙΑ	ΣΥΝΤΕΛ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ (ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ ΚΑΙ ΘΕΪΚΟ ΟΞΥ)	1ΤΕΜ					
2	ΡΟΚΑΝΙ ΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΡΟΚΑΝΙ ΡΟΔΕΛΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΚΟΠΗΣ, ΜΟΧΛΟΣ ΣΤΡΕΨΗΣ, ΚΟΧΛΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Η ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΣΤΟΠ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΗ ΛΑΚΑ ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΒΑΣΗ, ΡΕΚΤΙΦΙΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ 3 ΠΛΕΥΡΕΣ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 44 ΜΜ ΜΗΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 240 ΜΜ	1ΤΕΜ					
3	ΠΑΛΜΙΚΟ ΗΛ.ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΥΠΟΥ BOSCH GSS 160-1A ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 180 W ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ: 12.000 ΜΙΝ-1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ: 24.000 ΜΙΝ-1 ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ: 180 W	1ΤΕΜ					

	<p>ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΠΛΑΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ, ΠΛΑΤΟΣ: 80 MM ΠΛΑΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ, ΜΗΚΟΣ: 130 MM ΦΥΛΛΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΦΥΣΗ, ΠΛΑΤΟΣ: 80 MM ΦΥΛΛΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΦΥΣΗ, ΜΗΚΟΣ: 133 MM <u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</u> ΣΤΙΒΑΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ, ΣΤΑΘΕΡΟ, ΣΤΙΒΑΡΟ, ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΔΥΝΑΤΟ ΠΑΤΑΚΙ ΚΕΤΣΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ, ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΑΛΛΑΓΗ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΙΒΑΡΟ ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟ ΠΟΔΙ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗ <u>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:</u> ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ✓ 80 X 130 MM ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ✓ ΚΟΥΤΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡ. ΜΙΚΡΟΦΙΛΤΡΟ <p>ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ.</p>						
	<p>ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ 8500MIN-1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ :115MM ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΟΤΕΡ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ ΛΕΠΤΗ ΦΟΡΜΑ <u>ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:</u> ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ 3 ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ.</p>	<p>1TEM</p>					
	<p>ΣΕΓΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΧΥ 650W-800W ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :</p>						

	ΠΡΟΣΜΑΡΜΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 3100rpm ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ :100mm ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ :25mm ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ :10mm ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΤΣΟΚΟΠΗΣ/ΠΛΑΓΙΟΚΟΠΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ.						
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li 18V 2,5A-3A (PBA) ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ FONTUS 18V ΤΗΣ BOSCH	1TEM					

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ