

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζα:18/12/2014

Αρ. Πρωτ.: ΔΣ/1854

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Τμήμα.....: Οικονομικό
Πληρ.....: Δρόσου Χριστίνα
Τηλ.: 2682361310
Fax: 2682024837
Ταχ. Δ/ση .: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**»

ΣΧΕΤ. Η αριθμ. Πρωτ. ΔΣ/1854-1/12/2014 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως **24/12/2014** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού **3.800,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.800,00€

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
NAS	1
NAS HD	8
SSD DISKS	4
SWITCH 24 PORTS	2
SWITCH 16 PORTS	1
SWITCH 8 PORTS	4
UPS 1KVA	2

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

NAS

- CPU>= Intel Atom Dual Core 2.13 GHz w/Floating Point
- System Memory>= 2GB DDR3 (2GB x 1)
- Memory Expandable to>= 4GB (2GB X 2)
- Drive Bays>= 8, 3.5-inch or 2.5-inch
- Max. Drive Bays with Expansion Units>= 18
- Max. Internal Capacity>= 32TB
- SSD Read Cache Support
- SSD TRIM Support
- Internal Drives File System: EXT4
- External Drives File System: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+
- USB 2.0 Ports>= 4
- USB 3.0 Ports>= 2
- eSATA Port>= 2
- Max Internal Volumes>= 512
- Max iSCSI Targets>= 32
- Max iSCSI LUNL>= 256
- iSCSI LUN Clone/Snapshot and Windows ODX Functionality
- Supported RAID Types
 - Basic
 - JBOD
 - RAID0
 - RAID1
 - RAID5
 - RAID6
 - RAID10
- LAN>= 4 x Gigabit
- Wake on LAN/WAN
- Wireless Support: With dongle
- Power Recovery
- Scheduled Power On/Off
- Warranty: 3 Years

NAS HD

Υποκατηγορία:	SATA III
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:	0 - 70 °C
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης:	-40 - 70 °C
Windows operating systems supported:	NAI
Mac operating systems supported:	NAI
Συνδεσιμότητα Macintosh:	NAI
Πιστοποιήσεις ISV:	RoHS
Linux operating systems supported:	NAI
Εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου:	3000 GB
Μέγεθος σκληρού δίσκου:	8,89 cm (3.5")
Διασύνδεση host:	Serial ATA III
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gbit/s
Εσωτερικός:	NAI

Ποσοστό MTBF:	1000000h
Power consumption (read):	4,4W
Buffer:	64 MB
Τεχνολογία SMART:	NAI
Start/stop cycles:	600000
IntelliPower:	NAI

SSD DISKS

- Type: 120GB 2,5" Solid State Drive (SSD)
- Interface: SATA3 6Gbps
- Controller: 3core MEX
- Cache Memory: 256MB
- Max Sequential Read: 540 MB/s
- Max Sequential Write: 410 MB/s
- Random IOPS Read: 94.000
- Random IOPS Write: 35.000

SWITCH 24 PORTS

- Θύρες 24 x 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX), 4 x gigabit SFP Slots 1 x Console Port.
- Πρότυπα IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p.
- Εμβέλεια 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m), 100BASE-FX: MMF, SMF, 1000 BASE-X: MMF, SMF.
- Πρόσθετα χαρακτηριστικά Bandwidth: 56Gbps.MAC Address Table: 8k.Packet Forwarding Rate: 41.6Mpps.Jumbo Frame: 10240 Bytes.Ασφάλεια:IP-MAC-Port-VID Binding.IEEE 802.1X Port/MAC Based authentication, Radius,Guest VLAN.DoS Defence.Dynamic ARP inspection (DAI).SSH v1/v2.SSL v2/v3/TLSv1.Port Security.Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control.Απαιτήσεις συστήματος: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
- Τροφοδοσία 220~240VAC, 50/60Hz.
- Συσκευασία Switch, Power Cord, Quick Installation Guide, Resource CD, Rackmount Kit, Rubber Feet.
- Εγγύηση 5 χρόνια.

SWITCH 16 PORTS

- Θύρες 16x 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet ports.
- Πρότυπα IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p.
- Πρόσθετα χαρακτηριστικά Store-And-Forward, Buffer: 512KB, Switch Fabric: 32Gbps, Forwarding Rate: 23.8Mpps.
- Τροφοδοσία 100-240VAC, 50/60Hz.
- Συσκευασία καλώδιο τροφοδοσίας, οδηγός εγκατάστασης, Resource CD, Rackmount Kit.
- Εγγύηση 2 χρόνια.

SWITCH 16 PORTS

- Θύρες 8x 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet ports.
- Πρότυπα IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af.
- Πρόσθετα χαρακτηριστικά Store-And-Forward, Buffer: 512KB, Switch Fabric: 16Gbps, Forwarding Rate: 12Mpps.
- Τροφοδοσία 100-240VAC, 50/60Hz.
- Συσκευασία καλώδιο τροφοδοσίας, οδηγός εγκατάστασης, Resource CD, Rackmount Kit.
- Εγγύηση 2 χρόνια.

UPS 1KVA

Μέγιστη Ισχύς (Watt) >=	600W
Μέγιστη Ισχύς (VA) >=	1000VA
Τύπος Λειτουργίας=	Line Interactive
Αυτονομία Μπαταρίας>=	2-6msec
Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας<=	~4-6 ώρες
Συνδέσεις>=	2 Schuko, 2 IEC, RJ-11/45 & θύρα USB
Extra	Εγγύηση μπαταρίας 1 χρόνος
Εγγύηση>=	2 έτη